

444 5 300

www.odabasi.com.tr

TR

HAVUZ TREYLER

POOL TYPE TIPPER



ÜST YAPI

- Damper gövdesi müşterinin kullanım alanına uygun olarak belirlenmektedir.
- Mekanik Arka kapak müşteri isteğine göre hidrolik veya ayarlanabilir tırnak milleri ile üstten bağlantılı, alttan açılır, kapanır tipte üretilir.
- Şasiye temas eden noktalarda gürültü ve aşınmayı önlemek amaçlı plastik takozlar vardır.

HİDROLİK

- Damper hareketi, 45 °devirme açısı sağlayan 5 kademe Ağır tip teleskopik silindirle gerçekleştirilmektedir. (Lift Soğuk Çekim Dikişsiz Boru)
- 5 kademeli 175-5-5550C ağır hizmet tipi teleskop silindir
- Hidrolik yağ deposu emiş filtreli, damper pnömatik kumandalı, çift hızlı indirme ventili ve sınır kontrol emniyetlidir.
- Yağ tankı dorseye takılmaktadır dorse ile çekici arasında hidrolik bağlantısı 2 adet soket ile sağlanmaktadır.



UPPER STRUCTURE

- Dump box is determined in accordance with the customer's usage area.
- In accordance with customer's request mechanical back cover is manufactured hydraulically or upper connected with nail pins bottom open-close type.
- There are plastic chocks for preventing noise and wear at points where chassis contact.

HYDRAULIC

- The dump box movement is carried out with 5 stage heavy-duty telescopic cylinder which provides 45-degree overturn angle.
- (Lift cold shooting seamless pipe)
- 5-stage 175-5-5550C heavy duty type telescopic cylinder.
- Hydraulic oil tank with suction filter, air-operated damper with a remote, double-speed downloading with valve and it is secured with border control.
- Oil tank is attached to trailer. Hydraulic connection between truck and trailer is provided with two sockets.

